

RULLSTÄLLNING STANDARD 282

- Aluminiumställning för inom- och utomhusarbeten.
- Ihopfällbar bottensektion.
- Vertikalramar för påbyggnad.
- Arbetshöjd från 1 m – ca 7,8 m.
- Plattformsmått 1600 x 600 mm.
- OBS!! När man har en arbetshöjd på 5,8 m ska man ha ballast på 40 kg liggande längs ned på ställningen art.no:282-01 (vikt 20 kg).
- För komplettering till AFS 2013:4 behövs även en invändig stege , art.nr 291, vid plattformshöjd över 2,5 meter.



Art. nr	Plattformshöjd	Arbetshöjd	Består av	Vikt,kg	Totalvikt,kg	EAN
282-A	1,0 m	3,0 m	Basmodul och plattform med lucka samt 4 hjul(100 mm)	22,6	22,6	7393000028215
282-B	1,8 m	3,8 m(A+B)	1 st säkerhetsräcke, spaklists, 3st horisontala stag och skarvbeslag	17,2	39,8 (A+B)	7393000028222
282-C	3,8 m	5,8 m(A+B+C)	4st stödben, 2st gavlar 2m, skarvbeslag, 3st diagonalstag och plattform med lucka	36,8	76,6 (A+B+C)	7393000028239
282-D	5,8 m	7,8 m(A+B+C+D)	Skarvsats, 2st gavlar 2m, plattform med lucka, 3 diagonala stag ,1st horisontalstag.	27,8	104,4 (A+B+C+D)	7393000028246