

Bedienungsanleitung / Manual



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER NUTZUNG!

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USAGE!

Wichtig: Diese Teleskopstange ist mit einem manipulationsicheren Warenkettensicherungsausgestattet, das alle relevanten Sicherheitsvorschriften enthält, die vor schweren Verletzungen, Stromschlag oder Tod schützen. Sollte dieses Etikett unleserlich werden, kontaktieren Sie Berger für den Erhalt eines Ersatzetiketts. Internationales Entfernen dieses Warenketts versößt gegen die OSHA-Vorschriften und ist strengstens verboten. Werfen Sie die Anleitung nicht weg.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Gefahr: Berger Teleskopstangen sind nicht isoliert, sie leiten Elektrizität. Benutzen Sie diese daher mit mindestens 15 Metern Sicherheitsabstand von Stromkabeln oder anderen potentiellen Leitungen oder Objekten, die unter Spannung stehen könnten, um das Risiko extremer Verletzung oder Tod durch Stromschlag zu vermeiden.

Warnung!

1. Nutzen Sie die Teleskopstange in strikter Übereinstimmung mit der ANSI-Norm Z133.1-2006 und allen anwendbaren OSHA-Vorschriften (für die Nutzung in den USA).
2. Nutzen Sie diese Teleskopstange nur, wenn Sie auf trockenem Boden stehen.
3. Bei der Überkopfarbeit können Objekte aus der Höhe herunterfallen, die zu Verletzungen oder zum Tod führen. Wahren Sie während der Nutzung eine extreme Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass sie sich jederzeit schnellstmöglich aus der Gefahrenzone heraus bewegen können. Weitere Personen sollten mindestens 5 Meter Abstand von der Gefahrenzone halten, um potentielle Verletzungsgefahr auszuschließen.
4. Julius Berger GmbH & Co. KG, seine Geschäftspartner, Lieferanten und Händler sind nicht verantwortlich und haften nicht für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die aus unsachgemäßem Nutzung der Teleskopstange resultieren.

Gebrauchsanweisung

Anwendungsbereiche

Die Berger Teleskopstangen und etwaige Aufsätze (z.B. Sägen, Schleudern, Asthaken) wurden für den Einsatz von Überkopfarbeit außerhalb der normalen Reichweite des Nutzers entwickelt. Bitte setzen Sie die Stangen und Aufsätze für nichts anderes als die Baumpräfie ein. Aste können zu Boden fallen, stehen Sie daher bitte nicht direkt unterhalb des Einsatzgebiets. Bitte achten Sie vor und während des Arbeitens auf Ihre Umgebung. Tragen Sie beim Einsatz der Teleskopstange immer einen Helm und einen Augenschutz.

Achtung: Arbeiten Sie nur aus einer sicheren Position heraus. Bei unsicherem Stand ist das Verletzungsrisiko deutlich erhöht!

Verschlusshebel für die Verlängerungen

Die Berger Teleskopstangen sind stufenlos verstellbar und bestehen, je nach Ausführung, aus einem Grundrohr und ein oder zwei Verlängerungen. Die jeweiligen Verlängerungen lassen sich mit Hilfe eines einfachen Schnellspannverschlusses leicht einstellen (Abb. 1). Mit den Berger Teleskopstangen lassen sich Bereiche von 0,83m - 1,90m, bzw. 1,75 m - 4,65 m bearbeiten.

Anbringen der Aufsätze

Je nach Ausführung können Aufsätze via ArboRapid Click-System (Abb. 2) oder via Flugelmutter (Abb. 3) angebracht werden. Achten Sie darauf, die Mutter nicht zu überziehen.

BERGER

made to cut. 1919



ArboRapid Teleskopstange 75800

Telescopic pole / perche télescopique 75800



Metall-Sicherheitsverschluss
metal safety lock
système de verrouillage en métal



stufenlos verstellbar
variable locking system
réglage en continu



Klick-System
click system
Système clipsable

bergertools.com

GER	Teleskopstange
ENG	Telescopic handle
FRE	Perche télescopique
SPA	Pértiga telescópica
DUT	Telescoopsteel
ITA	Asta telescopica
POR	Cabo telesc. poda alta
SWE	Teleskopiska stängen

RUS	телефоскопический стержень
POL	Rura teleskopowa
GRC	τηλεσκοπική ράβδος
ARA	تله‌سکوپیک راہ‌پوش
CHI	伸縮桿
JPN	伸縮ロッド
KOR	텔레스코픽Rod

Made in Cronenberg | Germany

ACHTUNG: Die Benutzung dieses Produktes in der Nähe von stromführenden Leitungen kann zu schweren Verletzungen und/oder zum Tod führen!
WARNING: Use of this product in the vicinity of electrical wires may cause serious injuries and/or death!



JULIUS BERGER GmbH & Co. KG - Werkzeugfabrik
Kohlurther Straße 4-6 · 42349 Wuppertal · Germany
www.bergertools.com

BERGER

made to cut. 1919

ArboRapid

praktisches Klick-System
handy click-system
système de clipsage pratique

geschlossenes Rohr (schützt vor Dreck)
closed tube (dirt protection)
tube fermé (protection contre la saleté)

robuster Metall-Sicherheits-verschluss
sturdy metal safety lock
système robuste de verrouillage en métal

stufenlos verstellbar
variable locking system
réglage en continu

Stabilität auch in der Höhe
torsion-resistant
construciton
stabilité même en hauteur



#75350 (0,83 bis 1,40 m / 2.7 ft to 4.5 ft)

#75850 (0,83 bis 1,90 m / 2.7 ft to 6 ft)

#75300 (1,75 bis 3,20 m / 5.7 ft to 10.5 ft)

#75800 (1,75 bis 4,65 m / 5.7 ft to 15 ft)

#75900 (1,75 bis 5,90 m / 5.7 ft to 19.3 ft)

#75200 (1,50 m / 4.9 ft)



#5485
Absetzhaken
Felling hook
crochet d'abattage



#5490
Rocket Master



#5462
Media Adapter Flexarm
MediaAdapter Flexarm
adaptateur média avec bras flexible
(Camera not included)



#63952



Set #63951
Aufsatzsäge und Sägentasche
Pruning saw and sheath
scie pour perche et étui de rangement



Set #63954



#5129



#5130



#5131



#5440
Obstpflücker
Fruit picker
Cueille-fruits



#5470
Sägenhaken
Pole hook
crochet



#5487
Universalhaken
Universal hook
crochet universel



#5430
Raupenschere
Pole Pruner
échenilloir