

## RULLSTÄLLNING 283 SMAL

- Robust och lättmonterad rullställning för arbete både inom- och utomhus.
- Utrustad med invändiga stegar för säkrare klättring.
- Robusta och låsbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen.
- Kan byggas upp till 8,2 meters plattformshöjd. Max last 250 kg per plattform vilket gör den idealisk för tvåpersoners arbete.
- Uppfyller kraven i AFS 2013:4.



Bild på 283-212

Art. nr	Ställningsmått	Plattformshöjd M	Ram 1,35 7 steg	Ram 1,35 4 steg	Säkerhetsrör	Hjulben + hjul 200 mm	Plattform med lucka	Diagonalstag	Horisontellasttag	Invändig steg 2 m	Invändig steg 3 m	Stödben max 4,20 m	Fotflist	Vikt
283-212	185 x 75 cm	2,2	2st	-	2st	4st	1st	2st	6st	1st	-	-	1st	73,70 kg
283-213	185 x 75 cm	3,2	2st	2st	2st	4st	1st	4st	6st	-	1st	4st	1st	103,60 kg
283-214	185 x 75 cm	4,2	4st	-	2st	4st	2st	4st	10st	2st	-	4st	1st	133,60 kg
283-219	<b>Påbyggnadsats</b>	2,0	2st	-	-	-	1st	2st	4st	1st	-	-	-	43,90 kg
283-222	245 x 75 cm	2,2	2st	-	2st	4st	1st	2st	6st	1st	-	-	1st	84,60 kg
283-223	245 x 75 cm	3,2	2st	2st	2st	4st	1st	4st	6st	-	1st	4st	1st	115,50 kg
283-224	245 x 75 cm	4,2	4st	-	2st	4st	2st	4st	10st	2st	-	4st	1st	148,40 kg
283-229	<b>Påbyggnadsats</b>	2,0	2st	-	-	-	1st	2st	4st	1st	-	-	-	47,80 kg