



Artikelnummer:
Ljudnivå:
Toppeffekt:
Running Watts:
Miljöcertifiering:
Garanti:
Passar till:

CPG3500E2-DF-EU
 68 dBA @ 7m
 2800 / 2600w (gasol)
 2500 / 2300w (gasol)
 CARB, Euro II
 3 År
 ✓ Mellanstora laster
 ✓ Verktyg
 ✓ Flera mindre laster



Miljömedvetet utvecklad.



Detaljer

Vår Dual Fuel-serie är speciellt utvecklad och tillverkad för att enkelt och säkert kunna drivas av både bensin och gasol. Du skiftar enkelt mellan drivmedlen och är lätt att ta med på resan eller mellan jobben.

CPG3500E2-DF är ett portabelt elverk som drivs av vår egen fyrtakts OHV-motor på 196cc. Den har en nyckelstart, kraftig stålram, handtag och hjul som standard. Den har dessutom AVR för att skydda känsligare utrustning.

Ingår:

- 203mm punkteringsfria hjul
- Gasolslang
- Spark arrestor kit
- Oljetratt och tändstiftnyckel

Kompatibel gasolregulator säljs separat.

Specifikationer

Specifikationer			
Starteffekt	3125 / 2875w (gasol)	Rekommenderad olja	SAE 10w-30
Toppeffekt	2800 / 2600w (gasol)	Starttyp	Nyckelstart och dragsnöre
Kontinuerlig effekt	2500 / 2300w (gasol)	Avstängning vid låg olja	Automatiskt
AC-uttag	1st	3in1 Intelligent Display	Ja
Fas	En-fas	Utsläppscertifiering	CARB
Frekvens	50 Hz	Choketyp	Elektrisk
Utgångsspänning	240v	Ljudnivå	68 dBA @ 7m
Varvtal	3000, fast	Dims (L*W*H)	71.5 x 50 x 52.5 cm
Bränsle	15L Bensin / Extern gasol	Vikt	55 kg
Driftstid	10 tim (50% last) - Bensin 23 tim (50% last) - Gasol	Konsumtion	Bensin 100% last 2.15 l/t Gasol 100% last 1.08 kg/t
Oljekapacitet	0.6 Liter	Gasolslang	1m