



**Artikelnummer:**  
**Ljudnivå:**  
**Toppeffekt:**  
**Miljöcertifiering:**

LDG12S3  
68 dBa @ 7m.  
12500 VA\*  
ISO9001-2000, GS,  
TUV & CE  
2 År  
✓ Driva alla sorters  
laster som ryms inom  
elverkets effektuttag.

**Garanti:**  
**Passar till:**



## Detaljer

Detta flyttbara elverk har ett stadigt varvtal och justerar själv effekten beroende på lasten. Det ger ett en hög effektivitet med låga utsläpp som följd. Det är ett extremt tystgående elverk med en tydlig manöverpanel med hög användarvänlighet.

Det slitstarka industrichassit förenklar flytt, ger skydd och en tyst gång. AVR-tekniken skyddar last och elverk mot strömspikar och ökar även effektiviteten så långt att den inbyggda bränsletanken på 60 liter ger en drift på upp till 14 timmar. Detta elverk klarar att driva det mesta som du kan tänkas ha på arbetsplatsen eller i hemmet.

LDG12S3 ger 415v tre-fas. Tack vare den tysta gången kommer den med nyckelstart och du kan enkelt montera fast enheten med monteringsfästena. Överlastskydd och avstängning vid låg olje nivå är automatiska funktioner och med våra certifieringar och två års garanti så kan vi lova en bekymmersfritt användande.

**\*Viktigt: När en-fassspänning används från ett tre-fas elverk uppnås endast 30-35% av effekten. Detta eftersom endast en av de tre faserna används.**

## Specifikationer

Specifikationer			
<b>Toppeffekt</b>	12500 Va	<b>Garanti</b>	2 år
<b>Kontinuerlig effekt</b>	11000 Va	<b>Handtag och hjul</b>	Nej
<b>Frekvens (HZ)</b>	50	<b>Överlastskydd</b>	Ja
<b>Uttag</b>	1st 220v 16A 1st 415v 32A	<b>Dimensioner L*B*H</b>	1160 x 650 x 890
<b>DC-uttag (VA)</b>	Nej	<b>Vikt</b>	295 kg
<b>Kylning</b>	Luftkyld	<b>Ljudnivå</b>	65dB vid 7m
<b>Motortyp</b>	Vertikal Twin, fyrtakt, direktinsprutad	<b>Certifiering</b>	ISO9001-2000, GS, TUV & CE
<b>Motorstorlek</b>	954 cc	<b>Starttyp</b>	Elektrisk nyckelstart
<b>Drifttid</b>	> 12 tim vid 50% last	<b>Alarm vid låg olja</b>	Ja
<b>Display</b>	Tydlig manöverpanel	<b>Lube Oljekapacitet (L)</b>	3 Liter
<b>Varvtal</b>	3000	<b>Bränslekapacitet</b>	60 Liter