

STRAND

Röjklingsor för proffs

BÄST I TEST!

- Snabb avverkning

Strandklingen har lägre skärkrafter och en mycket snabbare avverkning. Dubbeltanden minskar risken för att klingen kilar fast vid grövre kapning.

- Optimal ryggradie

Den nyutvecklade designen på ryggradien ger en konstant toppsläppning samtidigt som den fungerar som spånbegränsare. Strandklingen är designad för hög avverkning.

- Låga vibrationer

Strand-klingen är varvtalsoptimerad för kontinuerlig användning i höga varvtal. Den förblir stabil i varvtal upp till 12 000 rpm med minimerad vibration.

- Låg bensinförbrukning

Strandklingen minskar bensinförbrukningen med upp till 30% jämfört med en vanlig klinge. Dessutom så kan man använda en betydligt klenare röjsåg eftersom Strandklingen skär så lätt. Vi har exempel där bensinförbrukningen halverats, sågen blir även lättare att bära.

- Mindre filning

På grund av den stora spånvinkeln kan man såga dubbelt så länge mellan filningarna som med en konventionell klinge. Filinstruktion medföljer varje klinge.

- Snabbare acceleration

P.g.a. tunnare stamblad och större spårnum accelererar Strandklingen betydligt snabbare.

- Minimerad sprickbildning

Klingen tillverkas i 1,54 mm kromstål och är seganlöp i 450° C för att minimera sprickbildning.

- Svartlackerad

Klingen är svartlackerad för att motverka solblänk.

Röjklingsa	Diameter	C-hål	Pris	Bulk (10 st.)
Strandklinga	200 1,6 Z22	20 eller 25,4	235 kr/st	212 kr/st
Strandklinga	225 1,6 Z22	20 eller 25,4	240 kr/st	216 kr/st

Moms tillkommer på alla priser.

STRAND
KLINGAN

Slutbetyg från tidningen Skogen dec 13.
Hela artikeln finns att läsa på vår hemsida.

BRA SLUTBETYG

Högre arbetskapacitet, mindre vibrationer och lägre bränsleförbrukning gör att Strandklingen har goda möjligheter att förpassa de flesta typer av äldre röjsågs-klingor till metallåtervinningen.

Tillverkad i Mjölby 

Gräsklingen som avverkar träd!

Strand-TOTAL är en ny gräsklinga för gräs, sly och stammar upp till 50 mm. Stammar över 50 mm kan skäras, men tar då längre tid att avverka. Vid bestånd över 50 mm rekommenderas Strand-klingen.

Total-klingen är vändbar och "brödknivseggad". Fasen är riktad mot marken, vilket skyddar eggen vid stensågning. Därmed är klingen i viss mån självskärpande.

Strand-TOTAL skär istället för att hugga av materialet. Klingen är därför skonsam för både användare och vinkelväxel. Sly som lutar upp till 45° från sågriktningen skärs lätt av, vilket innebär att man inte behöver röja från båda håll. Klingen kan skärpas i en bänkslipmaskin eller filas med en 5,5 mm rundfil.

Röjklingsa	Diameter	C-hål	Pris
Strandklinga	250 2,25 Z3	20 eller 25,4	360 kr/st
Strandklinga	300 2,25 Z3	20 eller 25,4	372 kr/st

Moms tillkommer på alla priser.

STRAND
TOTAL

Tillverkad i Mjölby 



Vila istället för att fila!

Strand-HM har hårdmetallspetsar av en ny typ som är betydligt segare än konventionell hårdmetall. Detta betyder att den inte är lika känslig för stensågning. Vi rekommenderar dock att använda denna klinga där risken för stensågning är relativt liten.

Strand-HM håller skärpa 50-100 ggr längre än en konventionell klinga under förutsättning att man inte stensågar för mycket.

Strand-HM går inte att fila, den måste slipas med diamantskiva. Klingan kan lämnas till återförsäljare, slipstation eller direkt till Strand Verktyg AB

OBS! Klingan är försedd med spånbegränsare för att få en mjuk matning utan att hugga. Vid omslipning är det därför viktigt att avståndet mellan skärtand och spånbegränsare är 0,55-0,8 mm. Anlita ni slipstation för slipningen så meddela det, se bild till höger.

OBS! Klingan skär mjukt och passar merparten av de som röjer. Är du proffs och upplever att klingan är för snäll går det att fila 0,1-0,3 mm med en flatfil på spånbegränsaren (ryttaren). Klingan skär då aggressivare.

Varvtalsoptimerad

Strand-HM är varvtalsoptimerad för kontinuerlig användning i höga varvtal. Den förblir stabil i varvtal upp till 12 000 rpm med minimerad vibration.

Seganlöp

Klingan är tillverkad i kromstål 1,6 mm tjocklek, seganlöp i 450° C för att minimera sprickbildning.

Snabbare acceleration


P.g.a. tunnare stamblad och större spånrum accelererar Strand-HM betydligt snabbare.

Svartlackerad

Klingan är svartlackerad för att motverka solblänk.

Röjklunga	Diameter	C-hål	Pris
Strandklinga	200 3,0/1,6 Z20	20 eller 25,4	450 kr/st
Strandklinga	225 3,0/1,6 Z20	20 eller 25,4	465 kr/st

Moms tillkommer på alla priser.



Tillverkad i Mjölby 

Strand-FLEX har låga vibrationer!

Strand-FLEX är i klass med andra klingor på marknaden men har balanserats, sträckts och riktats noggrant. Strand-FLEX har därmed lika låga vibrationer som Strandklingan. Ett ekonomiskt bra val där risken för stensågning är hög. Strand-FLEX har från fabrik en liten spånvinkel, vilket innebär att den är idealisk vid klenare röjningsarbeten. Vid grövre sågning bör omfilning ske till större spånvinkel (höknäbb) för att få bättre avverkning. Skärhastigheten och "mjukheten" i sågningen kan dock aldrig komma upp i samma nivå som Strandklingan. Strandklingan eller Strand-HM rekommenderas vid grövre röjning.

Röjklunga	Diameter	C-hål	Pris
Strandklinga	200 1,6 Z22	20 eller 25,4	100 kr/st
Strandklinga	225 1,6 Z22	20 eller 25,4	106 kr/st

Moms tillkommer på alla priser.



Strand Verktyg AB
Egeby
595 92 MJOLBY

Tel. 014215213
Mob. 0705662672
Fax. 014215730

Org.nr: 556616-9586
Mail. ake@strandverktyg.se
www.strandverktyg.se