

# HUSQVARNA TS 238



### U-Cut™

Styrtekniken U-Cut gör det extra lätt att svänga och klippa runt hinder. Det betyder färre oklippta ytor, extra effektiv klippning och ökad styrförmåga.



### Chokefri start

Enkel att starta tack vare den automatiska choken. Vrid bara på nyckeln och kör.



### Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



### Elektrisk inkoppling av klippaggregatet

Enkel inkoppling av knivar; dra ut strömbrytaren på kontrollpanelen



### Tillbehör finns

Våra mångsidiga traktorer kan utrustas med tillbehör, exempelvis snöblad.



### "Step-through"

"Step-through" (insteg från båda sidor) säkerställer bekväm och enkel på- och avstigning.

## Ytterligare egenskaper

### Husqvarnas motorserie Endurance

Motorn har utvecklats av Briggs and Stratton för Husqvarna och har förstklassig luftfiltrering, krompläterade ventiler, superpolerade lagerytor och en överdimensionerad kylfläkt för extrem livslängd och bästa möjliga prestanda.

### Justerbart säte

Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

### Robust stålchassi

Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal hållbarhet och stabilitet.

### Kraftig gjuten framaxel

Kraftig gjuten framaxel ger suverän balans och stabilitet, även med uppsamlare.

### Fjäderassisterad klipphöjdsjustering

Lättåtkomlig klipphöjdsjustering för bättre ergonomi. Det fjäderassisterade klippdäcket gör att höjjusteringen blir enklare.

### Ergonomisk ratt

Komfortabel ratt, vinklad för optimal förarposition.

### Batteri indikator med anslutning för laddare

Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör det lätt att se om laddning behövs. Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för extra bekväm laddning av batteriet.

### Pendlande framaxel

Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän framkomlighet även i kuperad terräng.

### Förstärkt klippaggregat

**Förstklassiga klippaggregat.**  
För maximal prestanda och effektivitet.

**Luftinduktion**  
Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt klippresultat

**Slangkoppling**  
Underlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut slangen, vrid på vattnet och starta motorn så får du ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

**Mugghållare**  
Mugghållare för förfriskningar under körning.

**Stötfångare**  
Skyddar fronten på traktorn effektivt.

**Reverse Operating System (ROS)**  
För ökad säkerhet. ROS-system (Reverse Operation System) kopplar ur knivarna vid körning bakåt.

Stålröret på klippaggregatets kant ger ökad livslängd.

**Stödhjul**  
Klippdäcket är utrustat med stödhjul, vilket minskar risken för att förstöra gräsytan vid ojämnt underlag.

**Timmätare med servicepåminnare**  
Anger när det är dags att serva gräsklipparen.

**Lampa**  
Gör att traktorn syns bättre och att du kan arbeta längre när det blir mörkt.

**Säkerhetsbrytare under sätet.**  
Alla våra traktorer är utrustade med en säkerhetsbrytare under sätet. Om föraren lämnar sätet stängs motor och klippaggregat automatiskt av.

**BioClip®-sats/kåpa som tillbehör**  
Gör det möjligt att omvandla gräsklipparen till BioClip®, vilket betyder att gräset klipps till små bitar som snabbt bryts ned och återgår till gräsmattan som gödsel och också gör gräsmattan mer okänslig mot torka.

## Tekniska Data

### Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series
Typ av motor	Husqvarna Endurance Series 4175
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	8,9 kW @ 2600 v/min
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	508 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	9 A
Generator	9
Batteri	12 V 28 Ah
Typ av luftfilter	Dubbel
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	5,7 l
Bränsletanks placering	Fram
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljevolym	1,42 l
Oljefilter	Yes

### Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K46
Drivmetod	Pedalmanövrerad

### Klippaggregat

Klippbredd, cm	97 cm
Oklippt cirkel <sup>1</sup>	90 cm
Typ av klippaggregat	Stansad, förstärkt
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	Sidoutkast
Klipphöjd, min-max, cm	38 - 102 mm
Klipphöjdsjustering	Skåra

Klipphöjdsjusterare	Skärmlacerad
Knivkoppling	Elektrisk
Knivar	2
Knivtyp	
Skalperingshjul	2
Anslutning för aggregattvätt	Yes
<b>Övrigt</b>	
Typ av säte	13" högt bak
Höjd på sätesrygg	Medium
Ratt	Ergonomisk
Främre skydd	Rörstötfångare
Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
Uppsamlare	Tillgänglig som tillbehör
Deflektor	Inkluderat
BioClip® sats	Finns som tillbehör
<b>Dimensioner</b>	
Däckdimension fram	15x6-6"
Däckdimension bak	20x8-8"
Basmaskin, längd	173 cm
Bredd, maskinbas	104 cm
Basmaskin, bredd (chute down)	127 cm
Basmaskin, bredd (chute up)	110 cm
Basmaskin, höjd	102 cm
Vikt	191 kg
<b>Ljudemissioner</b>	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98,7 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
<b>Vibrationer</b>	
Vibrationsnivå, ratt	5,06 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, säte	0,2 m/s <sup>2</sup>
Genomsnittlig daglig exponeringstid	1 h

## Tillbehör



960 71 00-01  
Uppsamlare

Uppsamlare med stor volym (210 liter) med 2-behållare. Passar 97 cm klippaggregat, uppsamlarknivar ingår.



960 71 00-03  
BioClip® pluggar, satser

För att konvertera till BioClip® (mulching), inkluderar täckplåt. Ej knivbyte. Passar LT traktorer med 97 cm klippaggregat.



953 51 17-02  
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01  
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



501 00 82-01  
**Transportvagn 275**

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



967 02 71-01  
**Trailer**

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 68-01  
**Mossrivare för redskapsfäste**

Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 69-01  
**Markluftare för redskapsfäste**

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 69-01  
**Markluftare för redskapsfäste**

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 72-01  
**Redskapsfäste**

Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



953 51 24-01  
**Grusharv**

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



967 02 72-01  
**Spridare 75**

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Slutet kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonkydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för ismältning under vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



967 02 72-01  
**Spridare 75**

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större



954 12 00-46  
**Spridare 30**

Spridare med enkel



586 63 65-01  
**Sweeper**

Robust sweeper med stor



581 53 80-01  
**Sweeper/Uppsamlare**

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av

områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för issmältning under vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion

justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.

uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.

gräsklipp. Justerbar höjdinställning. Kan tömmas från förarplatsen.



581 53 80-01  
**Sweeper/Uppsamlare**

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdinställning. Kan tömmas från förarplatsen.



965 89 94-01  
**Vält**

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



544 92 18-01  
**Tvåstegs snöslunga**

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 17-01  
**Snöblad**

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



544 92 17-01  
**Snöblad**

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



966 00 19-01  
**Gummiskär**

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.



544 92 16-01  
**Borste**

Borstaggregat för att sopa löv, snö etc. Ställbara stödhjul (pivot). Kan vinklas 20° åt vardera sidan. Passar Passar LT/YT/GT modeller från 2007 och uppsamlartraktorer med nya chassin (passar inte 126-serien.)



505 54 92-01  
**Motvikt**

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.



505 54 92-01



531 00 65-83



505 63 08-80



505 56 88-13

### Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.

### Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 20x8". Ger bra grepp vid körning på snö och is.

### Kapell till traktor

Kapell för traktor i vattenavvisande nylon med ventilation. Justerbart dragsnöre nedtill. Passar traktorer med sidoutkast.

### Stötfångare

Robust buskskydd, för installation under traktorns front. Skyddar effektivt motorhuven och ger traktorn ett extra kraftfullt utseende. En enda del som snabbt och enkelt installeras och tillåter åtkomst av huven. Passar alla traktorer



### 505 56 88-13 Stötfångare

Robust buskskydd, för installation under traktorns front. Skyddar effektivt motorhuven och ger traktorn ett extra kraftfullt utseende. En enda del som snabbt och enkelt installeras och tillåter åtkomst av huven. Passar alla traktorer

### 505 69 90-41 Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av saltvattenbeständig aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs parvis, mått 200x1500x35 mm.

### 505 69 90-43 Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs i par, mått 200x2000x50 mm.

### 579 45 01-01 Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsong produkter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.



### 579 45 01-01 Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för

### 580 75 45-01 Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre

underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsong produkter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutnings säker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhus användning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.

greppens unika placering och bensin pipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.

---